

TECHNICAL DATA SHEET

Product name:	adTribune Quick Max LED
Product description:	Illuminated, portable promotional counter

Manufacturer/Importer
 adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
 55-040 Bielany Wrocławskie
 NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions [width, depth, height]	
Product dimensions	100 x 51.5 x 100 cm
Product dimensions with printout	100 x 51.5 x 99.5 cm (height when folded: 11 cm)
Carrying bag dimensions	116 x 66 x 16.5 cm
Product dimensions including packaging	117 x 69 x 20 cm
Palletization (Euro pallet 120 x 80cm)	8 pieces per pallet (pallet height: 152.4 cm)
Weight	
Product weight (construction + print)	16.9 kg
Weight of the structure	16.0 kg
Print weight	0.9 kg
Carrying bag weight	1.8 kg
Product weight with packaging	22.0 kg
Maximum load	30.0 kg
Material	
Printout	Coated polyester 235 g/m ²
Construction	Pneumatic system made of aluminum
Tabletop and base	PVC
Other	
Printing technology	Sublimation
Flame retardancy class of the print	B1
Light source type	LED lenses
Number of lenses	72 pcs
Total lens power	120W
Color temperature	6500K
Input voltage	200-240V
Output voltage	24V / 8,3A
Plug type	EU
Cable length	110 cm
Compliance standards	EN IEC 55015: 2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3-2013+A2:2021+AC:2022 EN 62368-1:2014+A11:2017
Product category	Electrical device - LED display equipment for indoor use

IMPORTANT INFORMATION

- Do not use in conditions of high humidity, rain or contact with water.
- Use only the original power supply; using an incorrect adapter may cause failure or safety hazard.
- Product intended for temporary exhibition use.
- It is recommended to use a protective divider and store the print in stable conditions: dry room (humidity approx. 40-50%), room temperature 15-25°C.
- Prints should be stored in a way that minimizes the risk of bending or crushing and should not be exposed to direct sunlight.



KARTA TECHNICZNA

Nazwa produktu:	adTribune Quick Max LED
Opis produktu:	Podświetlana, przenośna lada promocyjna

Producent/Importer
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary [szerokość, głębokość, wysokość]	
Wymiary produktu	100 x 51,5 x 100 cm
Wymiary produktu z wydrukiem	100 x 51,5 x 99,5 cm (wysokość po złożeniu: 11 cm)
Wymiary torby transportowej	116 x 66 x 16,5 cm
Wymiary produktu wraz z opakowaniem	117 x 69 x 20 cm
Paletyzacja (paleta euro 120 x 80 cm)	8 sztuk na palecie (wysokość palety: 152,4 cm)
Waga	
Waga produktu (konstrukcja + nadruk)	16,9 kg
Waga konstrukcji	16,0 kg
Gramatura wydruku	0,9 kg
Waga torby transportowej	1,8 kg
Waga produktu z opakowaniem	22,0 kg
Maksymalne obciążenie	30,0 kg
Tworzywo	
Wydruk	Poliester powlekany 235 g/m ²
Konstrukcja	System pneumatyczny wykonany z aluminium
Blat i podstawa	PCW
Inny	
Technologia druku	Sublimacja
Klasa ognioodporności wydruku	B1
Typ źródła światła	Soczewki LED
Liczba soczewek	72 szt.
Całkowita moc soczewki	120 W
Temperatura barwowa	6500 tys.
Napięcie wejściowe	200-240 V
Napięcie wyjściowe	24V / 8,3A
Typ wtyczki	UE
Długość kabla	110 cm
Standardy zgodności	EN IEC 55015: 2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3-2013+A2:2021+AC:2022 EN 62368-1:2014+A11:2017
Kategoria produktu	Urządzenie elektryczne - wyposażenie ekspozycyjne LED do użytku wewnętrznego

WAŻNE INFORMACJE

- Nie stosować w warunkach dużej wilgotności, deszczu lub kontaktu z wodą.
- Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza. Zastosowanie niewłaściwego zasilacza może spowodować awarię lub zagrożenie bezpieczeństwa.
- Produkt przeznaczony do wykorzystania w ramach wystaw czasowych.
- Zaleca się stosowanie przekładki ochronnej i przechowywanie wydruku w stabilnych warunkach: w suchym pomieszczeniu (wilgotność ok. 40-50%), temperatura pokojowa 15-25°C.
- Wydruki należy przechowywać w sposób minimalizujący ryzyko ich zgięcia lub zgniecenia oraz nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.



SCHEDA TECNICA

Nome del prodotto:	adTribune Quick Max LED
Descrizione del prodotto:	Bancone promozionale illuminato e portatile

Produttore/Importatore
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni [larghezza, profondità, altezza]	
Dimensioni del prodotto	100 x 51,5 x 100 cm
Dimensioni del prodotto con stampa	100 x 51,5 x 99,5 cm (altezza da piegato: 11 cm)
Dimensioni della borsa per il trasporto	116 x 66 x 16,5 cm
Dimensioni del prodotto, imballaggio incluso	117 x 69 x 20 cm
Pallettizzazione (pallet europeo 120 x 80 cm)	8 pezzi per pallet (altezza del pallet: 152,4 cm)
Peso	
Peso del prodotto (costruzione + stampa)	16,9 kg
Peso della struttura	16,0 kg
Peso di stampa	0,9 kg
Peso della borsa da trasportare	1,8 kg
Peso del prodotto con imballaggio	22,0 kg
Carico massimo	30,0 kg
Materiale	
Stampa	Poliestere spalmato 235 g/m ²
Costruzione	Sistema pneumatico in alluminio
Piano del tavolo e base	PVC
Altro	
Tecnologia di stampa	Sublimazione
Classe di resistenza alla fiamma della stampa	B1
Tipo di sorgente luminosa	obiettivi a LED
Numero di adesivi	72 pezzi
Potere totale dell'obiettivo	120W
Temperatura di colore	6500K
Tensione di ingresso	200-240V
Tensione di uscita	24V / 8,3A
Tipo di spina	EU
lunghezza del cavo	110 cm
Standard di conformità	EN IEC 55015: 2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3-2013+A2:2021+AC:2022 EN 62368-1:2014+A11:2017
Categoria di prodotto	Dispositivo elettrico - Apparecchiatura di visualizzazione a LED per uso interno

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Non utilizzare in condizioni di elevata umidità, pioggia o contatto con l'acqua.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale; l'utilizzo di un adattatore non corretto può causare malfunzionamenti o rappresentare un pericolo per la sicurezza.
- Prodotto destinato all'uso in mostre temporanee.
- Si raccomanda di utilizzare un divisorio protettivo e di conservare la stampa in condizioni stabili: ambiente asciutto (umidità circa 40-50%), temperatura ambiente 15-25 °C.
- Le stampe devono essere conservate in modo da ridurre al minimo il rischio di piegature o schiacciamenti e non devono essere esposte alla luce solare diretta.



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktname:	adTribune Quick Max LED
Produktbeschreibung:	Beleuchteter, tragbarer Werbestand

Hersteller/Importeur
 adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
 55-040 Bielany Wrocławskie
 NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen [Breite, Tiefe, Höhe]	
Produktabmessungen	100 x 51,5 x 100 cm
Produktabmessungen mit Ausdruck	100 x 51,5 x 99,5 cm (Höhe im zusammengeklappten Zustand: 11 cm)
Abmessungen der Tragetasche	116 x 66 x 16,5 cm
Produktabmessungen inklusive Verpackung	117 x 69 x 20 cm
Palettierung (Europalette 120 x 80 cm)	8 Stück pro Palette (Palettenhöhe: 152,4 cm)
Gewicht	
Produktgewicht (Konstruktion + Druck)	16,9 kg
Gewicht der Konstruktion	16,0 kg
Druckgewicht	0,9 kg
Gewicht der Tragetasche	1,8 kg
Produktgewicht inklusive Verpackung	22,0 kg
Maximale Belastung	30,0 kg
Material	
Ausdruck	Beschichtetes Polyester 235 g/m²
Konstruktion	Pneumatisches System aus Aluminium
Tischplatte und Gestell	PVC
Andere	
Drucktechnologie	Sublimation
Flammschutzklasse des Drucks	B1
Lichtquellentyp	LED-Linsen
Anzahl der Linsen	72 Stück
Gesamte Linsenleistung	120 W
Farbtemperatur	6500K
Eingangsspannung	200-240 V
Ausgangsspannung	24 V / 8,3 A
Steckertyp	EU
Kabellänge	110 cm
Konformitätsstandards	EN IEC 55015: 2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3-2013+A2:2021+AC:2022 EN 62368-1:2014+A11:2017
Produktkategorie	Elektrisches Gerät - LED-Anzeigegerät für den Innenbereich

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Nicht verwenden bei hoher Luftfeuchtigkeit, Regen oder Kontakt mit Wasser.
 - Verwenden Sie ausschließlich das Original-Netzteil; die Verwendung eines falschen Adapters kann zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen.
 - Produkt, das für den Einsatz in temporären Ausstellungen bestimmt ist.
- Es wird empfohlen, eine Schutzwand zu verwenden und den Druck unter stabilen Bedingungen aufzubewahren: trockener Raum (Luftfeuchtigkeit ca. 40-50%), Raumtemperatur 15-25°C.
- Die Ausdrücke sollten so aufbewahrt werden, dass das Risiko des Verbiegens oder Zerdrückens minimiert wird, und sie sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.



FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	adTribune Quick Max LED
Descripción del Producto:	Mostrador promocional portátil e iluminado

Fabricante/Importador
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones [ancho, profundidad, alto]	
Dimensiones del producto	100 x 51,5 x 100 cm
Dimensiones del producto con impresión	100 x 51,5 x 99,5 cm (altura plegada: 11 cm)
Dimensiones de la bolsa de transporte	116 x 66 x 16,5 cm
Dimensiones del producto, incluido el embalaje	117 x 69 x 20 cm
Paletización (palet europeo de 120 x 80 cm)	8 piezas por palé (altura del palé: 152,4 cm)
Peso	
Peso del producto (construcción + impresión)	16,9 kg
Peso de la estructura	16,0 kg
Peso de impresión	0,9 kg
Peso de la bolsa de transporte	1,8 kg
Peso del producto con embalaje	22,0 kg
Carga máxima	30,0 kg
Material	
Impresión	Poliéster revestido de 235 g/m²
Construcción	Sistema neumático fabricado en aluminio.
Tablero y base	CLORURO DE POLIVINILO
Otro	
Tecnología de impresión	Sublimación
Clase de resistencia al fuego de la impresión	B1
Tipo de fuente de luz	lentes LED
Número de lentes	72 piezas
Potencia total de la lente	120 W
Temperatura de color	6500K
Voltaje de entrada	200-240 V
Voltaje de salida	24V / 8,3A
Tipo de enchufe	UE
Longitud del cable	110 cm
Normas de cumplimiento	EN IEC 55015: 2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3-2013+A2:2021+AC:2022 EN 62368-1:2014+A11:2017
Categoría de producto	Dispositivo eléctrico: equipo de visualización LED para uso en interiores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No utilizar en condiciones de alta humedad, lluvia o contacto con el agua.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación original; el uso de un adaptador incorrecto puede provocar fallos o riesgos para la seguridad.
- Producto destinado a su uso en exposiciones temporales.
- Se recomienda utilizar un separador protector y almacenar la impresión en condiciones estables: habitación seca (humedad aproximada del 40-50%), temperatura ambiente de 15-25°C.
- Las impresiones deben almacenarse de forma que se minimice el riesgo de que se doblen o se aplasten, y no deben exponerse a la luz solar directa.



FICHE TECHNIQUE

Nom du produit :	adTribune Quick Max LED
Description du produit :	Comptoir promotionnel portable et lumineux

Fabricant/Importateur
 adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
 55-040 Bielany Wrocławskie
 NIP : 8942678597 Tél. + 48 672 672 000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions [largeur, profondeur, hauteur]	
Dimensions du produit	100 x 51,5 x 100 cm
Dimensions du produit avec impression	100 x 51,5 x 99,5 cm (Hauteur une fois repliée : 11 cm.)
Dimensions du sac de transport	116 x 66 x 16,5 cm
Dimensions du produit, emballage compris	117 x 69 x 20 cm
Palettisation (palette Europe 120 x 80 cm)	8 pièces par palette (hauteur de la palette : 152,4 cm)
Poids	
Poids du produit (construction + impression)	16,9 kg
Poids de la structure	16,0 kg
Poids de l'impression	0,9 kg
poids du sac de transport	1,8 kg
Poids du produit avec emballage	22,0 kg
Charge maximale	30,0 kg
Matériel	
Impression	Polyester 235 g/m²
Construction	Système pneumatique en aluminium
Plateau et socle	PVC
Autre	
technologie d'impression	Sublimation
Classe d'ignifugation de l'impression	B1
type de source lumineuse	diodes LED
Nombre de LED	72 pièces
Puissance totale de la diode	120 W
Température de la couleur	6500K
Tension d'entrée	200-240 V
Tension de sortie	24 V / 8,3 A
Type de prise	UE
longueur du câble	110 cm
normes de conformité	EN IEC 55015: 2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3-2013+A2:2021+AC:2022 EN 62368-1:2014+A11:2017
Catégorie de produits	Appareil électrique - Équipement d'affichage LED pour usage intérieur

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser dans des conditions d'humidité élevée, de pluie ou en cas de contact avec l'eau.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation d'origine ; l'utilisation d'un adaptateur incorrect peut entraîner une panne ou un risque pour la sécurité.
- Produit destiné à une utilisation lors d'expositions temporaires.
- Il est recommandé d'utiliser une séparation de protection et de conserver l'impression dans des conditions stables : pièce sèche (humidité environ 40-50 %), température ambiante 15-25°C.
- Les tirages doivent être conservés de manière à minimiser les risques de pliage ou d'écrasement et ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil.



FICHA TÉCNICA

Nome do produto:	adTribune Quick Max LED
Descrição do produto:	Balcão promocional portátil e iluminado

Fabricante/Importador
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões [largura, profundidade, altura]	
Dimensões do produto	100 x 51,5 x 100 cm
Dimensões do produto com impressão	100 x 51,5 x 99,5 cm (altura quando dobrado: 11 cm)
Dimensões da bolsa de transporte	116 x 66 x 16,5 cm
Dimensões do produto, incluindo a embalagem.	117 x 69 x 20 cm
Paletização (Europaleta 120 x 80 cm)	8 peças por palete (altura do palete: 152,4 cm)
Peso	
Peso do produto (construção + impressão)	16,9 kg
Peso da estrutura	16,0 kg
Peso da impressão	0,9 kg
Peso da bolsa de transporte	1,8 kg
Peso do produto com embalagem	22,0 kg
Carga máxima	30,0 kg
Material	
Impressão	Poliéster revestido 235 g/m²
Construção	Sistema pneumático feito de alumínio
Tampo e base	PVC
Outro	
Tecnologia de impressão	Sublimação
Classe de reação ao fogo da impressão	B1
Tipo de fonte de luz	Lentes LED
Número de LED	72 peças
Potência total dos LED	120W
Temperatura da luz	6500K
Tensão de entrada	200-240V
Tensão de saída	24V / 8,3A
Tipo de ficha elétrica	UE
Comprimento do cabo	110 cm
Padrões de conformidade	EN IEC 55015: 2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3-2013+A2:2021+AC:2022 EN 62368-1:2014+A11:2017
Categoria de produto	Dispositivo elétrico - Equipamento de exibição LED para uso interno

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não utilize em condições de alta humidade, chuva ou contato com água.
- Utilize apenas a fonte de alimentação original; o uso de um adaptador incorreto pode causar falhas ou riscos à segurança.
- Produto destinado a uso em exposições temporárias.
- Recomenda-se o uso de uma divisória protetora e o armazenamento da impressão em condições estáveis: ambiente seco (humidade de aproximadamente 40-50%) e temperatura ambiente de 15-25°C.
As impressões devem ser armazenadas de forma a minimizar o risco de dobras ou vincos e não devem ser expostas à luz solar direta.



TEHNIČNI LIST

Ime izdelka:	adTribune Quick Max LED
Opis izdelka:	Osvetljen, prenosni promocijski pult

Proizvajalec/uvoznik
 adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
 55-040 Bielany Wrocławskie
 NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Dimenzije [širina, globina, višina]	
Dimenzije izdelka	100 x 51,5 x 100 cm
Dimenzije izdelka s tiskom	100 x 51,5 x 99,5 cm (višina v zloženem stanju: 11 cm)
Dimenzije torbe za nošenje	116 x 66 x 16,5 cm
Dimenzije izdelka, vključno z embalažo	117 x 69 x 20 cm
Paletiranje (evropaleta 120 x 80 cm)	8 kosov na paleto (višina palete: 152,4 cm)
Teža	
Teža izdelka (konstrukcija + tisk)	16,9 kg
Teža konstrukcije	16,0 kg
Teža tiska	0,9 kg
Teža torbe za nošenje	1,8 kg
Teža izdelka z embalažo	22,0 kg
Največja obremenitev	30,0 kg
Material	
Tisk na	Prevlečen poliester 235 g/m ²
Gradbeništvo	Pnevmatski sistem iz aluminija
Delovna plošča in podstavek	PVC
Drugo	
Tehnologija tiska	Sublimacija
Razred ognjevarne odpornosti tiska	B1
Vrsta svetlobnega vira	LED leče
Število leč	72 kosov
Skupna moč leč	120 W
Barvna temperatura	6500 K
Vhodna napetost	200–240 V
Izhodna napetost	24V / 8,3A
Vrsta električnega priključka	EU
Dolžina kabla	110 cm
Standardi skladnosti	EN IEC 55015: 2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3-2013+A2:2021+AC:2022 EN 62368-1:2014+A11:2017
Kategorija izdelka	Električna naprava - LED zaslonna oprema za notranjo uporabo

POMEMBNE INFORMACIJE

- Ne uporabljajte v pogojih visoke vlažnosti, dežja ali stika z vodo.
- Uporabljajte samo originalni napajalnik; uporaba napačnega adapterja lahko povzroči okvaro ali varnostno tveganje.
- Izdelek, namenjen začasni razstavni uporabi.
- Priporočljivo je uporabiti zaščitno pregrado in shraniti print/grafiko v stabilnih pogojih: suh prostor (vlažnost približno 40–50 %), sobna temperatura 15–25 °C.
- Print/grafike je treba shranjevati tako, da se čim bolj zmanjša tveganje upogibanja ali mečkanja, ne smete jih izpostavljati neposredni sončni svetlobi.

